

Электропитание	Напряжение: 24В AC/DC или 230В AC. Потребляемая мощность: 2Вт (3ВА) или 1,5Вт(1,5ВА); 2,5 Вт (4,5 ВА). Частота 50/60 Гц.
Площадь заслонки	до 0,4м ²
Управление	2-х/3-х позиционное; пропорциональное: 2-10В DC
Время срабатывания	25-35 секунд / 0-90°; 80-110 секунд / 0-90°
Вспомогательные переключатели (S)	1 настраиваемый SPDT Нагрузочная способность 5 (2,5)А / 250В
Сигнал обратной связи	Пропорциональный: 2 – 10 В DC
Угол поворота	0~90° (95° механически) Выбор направления вращения – переключатель на корпусе
Вывод из зацепления	Внешняя кнопка на корпусе
Механическое соединение	Круглый вал 6 – 16 мм, квадратный вал 6 – 12 мм
Электрическое соединение	Поставляется с подсоединенным кабелем 1 м
Степень защиты	IP54
Условия	Рабочая температура: от -20 до 50°С; 5 – 95% RH, без конденсации Температура хранения: от -40 до 70°С; 5 – 95% RH, без конденсации
Соответствие стандартам	CE и ISO9000
Срок службы	60 000 полных циклов хода штока
Уровень шума (работа)	<45 дБ(А)
Габариты (ВхШхД)	116 мм х 66,2 мм х 59 мм
Вес	0,6 кг