

Модель	Электропитание	Управление	Вспомогательные переключатели	Время срабатывания	Площадь заслонки*
DA08N24	24В	2/3 позиционное	2 x SPDT	30 с	<1.6 м ²
DA08N24S	24В	2/3 позиционное			
DA08N24PI	24В	0-10 В/4-20мА	2 x SPDT		
DA08N24PIS	24В	0-10 В/4-20мА			
DA08N220	24В	2/3 позиционное	2 x SPDT		
DA08N220S	24В	2/3 позиционное			
DA08N220P	24В	0-10 В	2 x SPDT		
DA08N220PS	24В	0-10 В			
DA16N24	24В	2/3 позиционное	2 x SPDT	80 с	<3.2 м ²
DA16N24S	24В	2/3 позиционное			
DA16N24PI	24В	0-10 В/4-20мА	2 x SPDT		
DA16N24PIS	24В	0-10 В/4-20мА			
DA16N220	24В	2/3 позиционное	2 x SPDT		
DA16N220S	24В	2/3 позиционное			
DA16N220P	24В	0-10 В	2 x SPDT		
DA16N220PS	24В	0-10 В			
DA24N24	24В	2/3 позиционное	2 x SPDT	125 с	<4.8 м ²
DA24N24S	24В	2/3 позиционное			
DA24N24PI	24В	0-10 В/4-20мА	2 x SPDT		
DA24N24PIS	24В	0-10 В/4-20мА			
DA24N220	24В	2/3 позиционное	2 x SPDT		
DA24N220S	24В	2/3 позиционное			
DA24N220P	24В	0-10 В	2 x SPDT		
DA24N220PS	24В	0-10 В			